

¿Por qué OKI Printing Solutions?

Consideramos que una impresión eficaz resulta fundamental para que triunfe cualquier negocio. Ese es el motivo por el cual nos centramos única y exclusivamente en cubrir todas las necesidades que puedan surgir para alcanzar este objetivo. Gracias a nuestros destacados recursos tecnológicos, desarrollamos soluciones de impresión eficaces de gran rapidez, elevada calidad y bajo coste, con el fin de beneficiar a cualquier negocio en la actualidad como el futuro.

Se trata del mismo espíritu progresista que llevó a Kibataro Okí a fundar en el año 1881 la empresa Okí Electric, y que contribuyó a que su compañía se convirtiera en el negocio que es actualmente a nivel mundial. Un negocio cuyos participantes comparten un único objetivo: ayudar a otros negocios a crecer y avanzar, permitiéndoles elaborar los mejores trabajos de impresión posibles poniendo a su alcance las herramientas de impresión necesarias para ello.

Okí ha sido líder en la fabricación de impresoras color rápidas y asequibles. En la actualidad, nosotros somos líderes en facilitar este camino. De este modo, no sólo ofrecemos tecnologías únicas y funciones añadidas como rapidez, color en una sola pasada, impresión a doble cara e impresión de banners, sino que hacemos que dichas funciones sean sencillas de utilizar desde la primera impresión y durante toda la vida de la impresora. Es lo que llamamos **Chromability, imprímelo tú mismo en color y fácilmente, sólo con Okí**. En resumen, se trata de obtener las mayores ventajas de su impresora.

Los segmentos de productos de distintos colores que aparecen en el esquema de la parte inferior están diseñados para ahorrarte tiempo. Si deseas añadir otro producto a tu gama, o consultar los últimos avances en tecnología en nuestra página web www.oki.es, no tienes más que utilizar la siguiente guía de colores.

Impresoras color y monocromo C9600

	C9600n	C9600dn	C9600hdn	C9600hdt
Código de producto	01149001	01149101	01149201	01163901
Velocidad y producción	Velocidad de impresión en A4: 36 ppm color, 40 ppm monocromo Transparencias A4: 10 ppm color, 16 ppm monocromo Velocidad de impresión en A3: 19 ppm color, 21 ppm monocromo Tiempo para la primera impresión: 10,5 segundos color, 9 segundos monocromo Tiempo de calentamiento: 110 segundos o menos desde el encendido Velocidad del procesador: 720 Mhz			
Calidad de impresión	Resolución: Tecnología ProQ2400 Multilevel, 1200 x 600 dpi Prestaciones avanzadas: El balance automático del color ("Automatic Colour Balance") asegura una calidad constante del color al encender la máquina y al instalar un nuevo tóner o tambor; El registro automático se realiza al encender la máquina, cuando se abre la cubierta y después de imprimir 400 páginas (no en el transcurso de un trabajo de impresión); Modo de ahorro de tóner Concordancia del color: Profile Assistant (sólo en C9600hdn, hdt), Okí Color Correct Utility, PS Gamma Adjuster Fuentes de impresión: 86 fuentes PCL escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe®PostScript Type 1, OCR A/B, USPS código de barras			
Proceso de impresión	Impresora electrofotográfica Digital LED, de una sola pasada, con cuatro unidades de tambor de imagen independientes			
Compatibilidad	Lenguajes de impresión: PCL5c, PCL XL (Color), Adobe®PostScript3 con impresión directa de PDF (v1.3), SIDM Conectividad: Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 y USB 2.0, tarjeta Ethernet 10/100-TX, red inalámbrica NIC-802.11g (Opcional) Compatibilidad con sistemas operativos: Windows 98/98 SE/ME/NT4 Workstation/NT4 Server (SP6 o SP superior)/2000 Workstation (SP3 o SP superior)/2000 Professional (SP3 o SP superior)/2000 Server (SP3 o SP superior)/2000 Advanced Server (SP3 o SP superior)/XP Professional/XP Home/2003 Server/Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 o superior, Windows2000 Server (ServicePack4) + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3, Windows Server 2003 Standard Edition + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3 Red y protocolos: Tarjeta Ethernet 10/100 Base TX con servidor web interno para la gestión e instalación de la tarjeta de red y la impresora. Incluye cliente de correo POP3/APOP y SMTP para el envío de trabajos de impresión y para alertas. Compatible con los principales protocolos de red: TCP/IP, Netware y EtherTalk. TCP/IP: protocolos ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte de NDS y NDPS: PServer, RPrinter, NDPS soportado a través de OKI NDPS Gateway dedicada. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBIOS: SMB, NetBIOS. Opción de LAN inalámbrica (802.11g) Utilidades: Print Control Software: control de la impresión que permite gestionar y controlar la impresión en color a través de la red; PrintSuperVision: herramienta de gestión de la impresora con software basado en Web; Okí Template Manager: software fácil de usar que permite crear fácilmente plantillas para imprimir tarjetas de visita, carteles y documentos con código de barras; Storage Device Manager*: almacena y gestiona formularios, membretes, logotipos y fuentes. (*Requiere disco duro.)			
Memoria	RAM: 256 MB	512 MB	512 MB	512 MB
	RAM máx.: 1.024 MB (módulos de memoria de 128, 256 y 512 MB opcionales)			
	Disco duro (20 GB): Opcional	Opcional	Estándar	Estándar
Gestión del papel	Entrada de papel: Bandeja interna 1: 530 hojas; Bandeja multiusos: 230 hojas; Bandejas 2ª y 3ª opcionales: 530 hojas cada una; Capacidad máxima de papel (Impresora + 2ª bandeja + Alimentador de gran capacidad + Bandeja multiusos): 2.880 hojas Alimentador de gran capacidad: Opcional (1.590 hojas) / Estándar Gramaje del papel: 64 – 216 g/m² en la bandeja interna (y bandejas opcionales), 55 – 268 g/m² en la bandeja multiusos, 55 – 120 g/m² en la unidad dúplex, clasificador/buzón (cara arriba 64 – 268 g/m², cara abajo 64 – 216 g/m²) Tamaños de papel: Bandeja interna y opcional: 105 – 328 mm de ancho a 148 – 457,2 mm de largo (incluyendo A6, A5, A4, A3, A3+); Bandeja multiusos: 76,2 – 328 mm de ancho a 127 mm – 1.200 mm de largo (incluyendo A6, A5, A4, A3, A3+ y soporte para carteles) Unidad Dúplex: Opcional / Estándar Alimentación de papel: Detección automática del papel; detección automática del gramaje del papel; Selección automática de la bandeja de papel; detección automática del tamaño del papel; Sensor de bandeja vacía; Sensor de nivel de papel bajo Salida de papel: Impresora: 500 hojas cara abajo, 250 hojas cara arriba Opcional: Finisher opcional: apila hasta 1.000 hojas, hasta 20 cuadernillos con grapado en el pliegue central			
Condiciones operativas	Temperatura y humedad: 10°C – 32°C de temperatura (se recomienda 17°C – 27°C) y 20% a 80% de HR (se recomienda 50% a 70%) Almacenamiento: -20°C – 45°C de temperatura, 10% – 90% de HR (Humedad relativa)			
Requisitos de energía	Fuente de alimentación: Monofásica: 220 – 240 V de CA; Frecuencia: 50 Hz +/- 2 Hz Consumo de energía: Normalmente 750 W; Máximo 1.500 W; Inactiva 200 W (por término medio); En modo de ahorro de energía < 45 W			
Nivel de ruido	En funcionamiento: 53dB(A) o menos; En espera: 40dB(A) o menos; En modo de ahorro de energía: 40dB(A) tras 30 min. imperceptible			
Dimensiones (AnxfontdAl)	654,5 x 620 x 461,5 mm		654,5 x 620 x 785,5 mm	
Peso	72 kg aprox.	77,4 kg aprox.	77,4 kg aprox.	129 kg aprox.
Producción mensual	Producción de la impresora (máx.): 150.000 páginas/mes			
Garantía	2 años in-situ (1 año garantía estándar, más 1 año adicional previo registro en la web)			
Vida útil de los consumibles	Tóner: 15.000 páginas con un 5% de cobertura por página en color (las impresoras se suministran con un tóner con capacidad para 7.500 páginas con una cobertura del 5%)	30.000 páginas a una media de 3 páginas/trabajo		
	Tambor de imagen: 30.000 páginas a una media de 3 páginas/trabajo	30.000 páginas a una media de 3 páginas/trabajo		
	Caja de tóner residual: 30.000 páginas por término medio	100.000 páginas		
	Unidad del fusor: 100.000 páginas	100.000 páginas a una media de 3 páginas/trabajo		
Accesorios	Servidor de impresión inalámbrico interno (01163201); Unidad Dúplex (sólo C9600n) (42797203); Segunda bandeja (42831303); Alimentador de gran capacidad (estándar en la C9600hdt) (42831503); 128 MB de RAM (01163401); 256 MB de RAM (01163402); 512 MB de RAM (01163403); Disco duro de C9600 (sólo C9600n y C9600dn) (01163601); Finisher (4 bandejas)* (01166701); Finisher (5 bandejas)** (01166801); Unidad de perforación de Finisher 2 agujeros (42872901); Unidad de perforación de Finisher 4 agujeros (42872903); (*requiere Alimentador de gran capacidad; **requiere Alimentador de gran capacidad y Segunda bandeja)			

Información sobre consumibles: Para garantizar el adecuado funcionamiento de esta impresora y asegurar su óptima calidad y rendimiento este modelo ha sido especialmente diseñado para operar con consumibles originales OKI, los cuales pueden identificarse por la marca registrada OKI que figura en los mismos. El uso de consumibles no originales OKI, podrá impedir el funcionamiento de este equipo, o no garantizar sus prestaciones.

Descripción	Duración* (páginas)	Código de producto
Cartucho de tóner	15.000	Cyán: 42918915 Magenta: 42918914 Amarillo: 42918913 Negro: 42918916
Tóner Rainbow Pack	15.000	43112702
Tambor de imagen	30.000	Cyán: 42918106 Magenta: 42918107 Amarillo: 42918108 Negro: 42918105
Cinturón de arrastre	100.000	42931603
Unidad del fusor	100.000	42931703
Caja de tóner residual	30.000	42869403
Grapas del Finisher	15.000	42937603

* Todos los tóners: páginas A4 al 5%. Impresora suministra con tóner con capacidad para 7.500 páginas al 5%. Todos los tambores: páginas A4 por término medio

© Ref.: CAT C9600-MW5

Okí, Network Solutions for a Global Society

Okí Printing Solutions es el nombre comercial de Okí Europe Ltd., parte del grupo Okí Electric.



Como socio de ENERGY STAR, Okí ha determinado que su producto cumple las normas de ENERGY STAR en cuanto a eficacia energética.

C9600



Impresoras color y monocromo de la Serie C9000

C9600n
C9600dn
C9600hdn
C9600hdt

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Teide 3
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid (Spain)
www.oki.es

OKI
PRINTING SOLUTIONS



C9000
Series



MFPs



Impresoras Color



Impresoras Monocromo



Fax



Impresoras Matriciales



Impresión versátil a 36 ppm color y 40 ppm monocromo. ¿Qué más necesita tu grupo de trabajo?

Desde que lanzamos la galardonada serie C9000 en 2001, grupos de trabajo de todo tipo de organizaciones han podido disfrutar de las ventajas que ofrece a las empresas una impresión en color y monocromo rápida y asequible a través de una única impresora fiable y resistente. Pero la tecnología no deja de avanzar, y como las empresas exigen cada vez más de sus impresoras, es necesario que un especialista en impresión para entornos empresariales como Oki Printing Solutions ofrezca más.

Así, presentamos ahora la C9600, una impresora tamaño A4/A3+ que sienta nuevos estándares en alta velocidad, gran volumen, color de alta calidad e impresión en monocromo. Imprimiendo a 36 páginas por minuto (ppm) en color y 40 ppm en monocromo en formato A4, la C9600 es una impresora de alta velocidad para cubrir todas tus necesidades. Fiabilidad,

flexibilidad, ahorro, facilidad de uso y resultados con calidad profesional: la C9600 ofrece todo esto y más. Es, simplemente, la mejor impresora de su clase para cumplir los requisitos diarios de una oficina moderna.

La constante fiabilidad y gran velocidad de la C9600 se deben, en no poca medida, a la experiencia de Oki Printing Solutions en la tecnología de una sola pasada Digital LED (Single-Pass Digital LED Technology). No es sólo que la trayectoria plana plana del papel signifique mayor velocidad, atascos mínimos y mejor gestión de una amplia gama de tipos y formatos de papel, sino que esta impresora también puede presumir de una impresionante producción mensual de 150.000 páginas.



Carteles de planificaciones de proyectos



Envíos de correo de gran volumen

Impresoras color y monocromo C9600

- Velocidad de impresión de 36 ppm en color y 40 ppm en monocromo**
- Unidad dúplex integrada para impresión a doble cara (opcional en la C9600n)**
- La tecnología de una sola pasada Digital LED (Single-pass Digital LED Technology) ofrece una gran velocidad y fiabilidad**
- Tiempo para la primera impresión: 10,5 segundos en color y 9 en monocromo**
- Los cartuchos de tóner imprimen 15.000 páginas con una cobertura del 5% por cada página A4**
- Imprime en gramajes de papel de hasta 268 g/m²**
- Bandeja multiusos para 230 hojas**
- Tecnología ProQ2400 Multilevel**
- Pantalla gráfica informativa**
- Capacidad de bandeja de papel de 530 hojas, capacidad máxima de entrada de papel de 2.880 hojas**
- Segunda bandeja de papel opcional para 530 hojas**
- El Finisher que grapa en el pliegue central perfora, dobla y apila hasta 1.000 hojas**
- El alimentador de gran capacidad opcional ofrece 3 bandejas adicionales (estándar en la C9600hdtn)**

Resumen de características de la C9600	C9600n	C9600dn	C9600hdn	C9600hdtn
Velocidad color (A4)	36ppm	36ppm	36ppm	36ppm
Velocidad monocromo (A4)	40ppm	40ppm	40ppm	40ppm
Resolución	ProQ2400	ProQ2400	ProQ2400	ProQ2400
Velocidad del procesador	720 MHz	720 MHz	720 MHz	720 MHz
Capacidad de la bandeja de papel (estándar)	530 + 230	530 + 230	530 + 230	2120 + 230
Memoria (estándar)	256MB	512MB	512MB	512MB
Balance automático del color	●	●	●	●
Dúplex	○	●	●	●
Disco duro	○	○	●	●
Alimentador de alta capacidad	○	○	○	●
Segunda bandeja	○	○	○	○
Finisher que grapa en el pliegue central	○	○	○	○

● Estándar ○ Opcional

Fácil de usar. Fácil de crear. Más fácil de imprimir.

Independientemente de lo que necesites hacer tú o tu grupo de trabajo, la C9600 te ayudará a conseguirlo de forma rápida, competente y dentro de la empresa. ¿Necesitas una impresión en color que impresione? La C9600 utiliza la tecnología ProQ2400 Multilevel para producir unos resultados que superen las expectativas y el balance automático del color ('Auto Colour Balance') garantiza que los resultados se mantengan a lo largo de toda la vida útil de la impresora. Para disfrutar de una equiparación de colores avanzada, también puedes gestionar y almacenar perfiles de colores en el disco duro de tu impresora (opcional en el modelo C9600n/dn).

¿Necesita realizar documentos en distintos tamaños y gramajes de papel, como tarjetas de visita, etiquetas para CD u hojas de cálculo en A3+? La detección automática del peso del papel ('Auto Media Detect') optimiza la impresora para el tipo de papel que necesites, lo que aumenta su eficacia. ¿Necesitas imprimir pósters o planificaciones de gran tamaño? La C9600 permite la impresión de carteles de hasta 1,2 m de longitud. ¿Necesitas producir manuales o cuadernillos grapados en el pliegue central? La C9600 ofrece impresión a doble cara a una velocidad máxima, y el finalizador o Finisher opcional, puede doblar, grapar o perforar los resultados para dar a tus documentos ese toque profesional.

Las brillantes características de la C9600 no darían resultado si los usuarios no pudieran utilizarlas de forma rápida, sencilla y con confianza. Por ello, en Oki Printing



Hojas de cálculo en A3



Manuales con grapado o perforado en el pliegue central

Solutions, nuestro objetivo es ayudar a cualquier usuario de nuestras impresoras a obtener unos resultados excepcionales: la primera vez cada vez. Es lo que llamamos **Chromability™: hazlo tú mismo en color y fácilmente, sólo con Oki Printing Solutions.**

Podrá comprobarlo con nuestro exclusivo software de gestión de plantillas ('Template Manager'), que permite crear rápida y fácilmente una amplia gama de sorprendentes documentos. También en las utilidades de red que se ofrecen de forma gratuita para gestionar y controlar los trabajos de impresión. O con 'Pregunta a Oki', un link del driver de la impresora, que le llevará a un sitio Web donde se ofrece información específica de la C9600 para ayudarlo a obtener el máximo beneficio de su impresora. Y además lo verás en la pantalla gráfica informativa de la C9600, que muestra cada operación de forma clara y sencilla para todos los usuarios, en todo momento.



(Imagen de Finisher opcional)